

КОЛЛЕКТОР ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ SDKG-XXX-XXX-XXX-X

1 2 3 4 5



1-НАЗВАНИЕ

2-ДИАМЕТР ТЕЛА

3-ДИАМЕТР ВЫХ. КОЛ-РА

4-ДИАМЕТР ВЫХ. КРАНОВ

5-КОЛ-ВО ВЫХОДОВ

КОЛЛЕКТОРЫ ПОЗВОЛЯЮТ «НАБИРАТЬ» НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ



ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ = Д32 , СТЫКОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ = Д63

КОЛЛЕКТОР	Артикул	Розница	Примечание
SDKG-090-032-032-3		110\$	
SDKG-090-032-032-4		125\$	
SDKG-090-032-032-5		135\$	

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ5 БАР

МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА.....+60 гр.С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ : ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ КОНТУР (ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА), монтаж в закрытых пом-ях(+)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: КОЛЛЕКТОР - РЭ 100, КРАНЫ – ПХВ